

龙岩育兴教育名筑幼儿园户外大型器械 拆装及搬运项目招标公告

因龙岩育兴教育名筑幼儿园户外大型器械拆装及搬运项目招标需要，欢迎符合要求的投标单位前来参与。现将相关事项公告如下：

一、投标单位的资格必须具备以下条件

1. 投标人须具有独立的法人资格并具备有效的企业法人营业执照。
2. 投标人须从事工程建设（施工）或体育用品及器材批发零售等。
3. 本项目不接受联合体参加投标。

二、项目概况

1. 项目名称：龙岩育兴教育名筑幼儿园户外大型器械拆装及搬运项目。

2. 项目内容：将名筑园户外大型器械拆卸运输至望樾园重新安装成型，满足幼儿户外锻炼需要。



拆卸地点：龙岩育兴教育名筑幼儿园（龙岩市新罗区铁山镇外洋路6号）；


安装地点：龙岩育兴教育望樾幼儿园（龙岩市新罗区南环中路8号）。





名筑园户外大型器械现场图：




3. 需拆装并运输的大型器械具体内容及配置

序号	名称	规格参数 单位: cm	数量	单位	参考图片
1	集装箱	<p>210*210*300</p> <p>1、立柱: 采用Φ114mm 国标镀锌管, 厚度 2.0mm, 整体加工后经特殊工艺除锈, 抛砂。表面处理: 室外聚脂系 (polyesr/TGIC system) 树脂粉体涂装烤漆, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。</p> <p>2、平台: PE 板材质: 高密度聚乙烯, 厚度 1.5cm, 产品无臭, 无毒, 手感似蜡, 具有优良的耐低温性能 (最低使用温度可达-70~-100℃), 化学稳定性好, 能耐大多数酸碱的侵蚀 (不耐具有氧化性质的酸), 常温下不溶于一般溶剂, 吸水性小, 电绝缘性能优良。</p> <p>3、挡板: PE 板材质: 高密度聚乙烯, 厚度 1.5cm, 产品无臭, 无毒, 手感似蜡, 具有优良的耐低温性能 (最低使用温度可达-70~-100℃), 化学稳定性好, 能耐大多数酸碱的侵蚀 (不耐具有氧化性质的酸), 常温下不溶于一般溶剂, 吸水性小, 电绝缘性能优良。</p>	1	套	
2	廊架	<p>390*115</p> <p>1、立柱: 采用Φ114mm 国标镀锌管, 厚度 2.0mm, 整体加工后经特殊工艺除锈, 抛砂。表面处理: 室外聚脂系 (polyesr/TGIC system) 树脂粉体涂装烤漆, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。</p> <p>2、平台: 采用进口芬兰木材质, 平台规格: 1150*1150mm, 平台板面板材厚度为 27mm。</p> <p>3、钢管配件: 采用Φ60mm、Φ48mm、Φ38mm、Φ32mm、Φ28mm, 壁厚为≥2.0mm 热镀锌钢管 (管材质量均符合 GB/T10125-2012 标准要求, 技术标准符合 GB/T10125-2012 要求, 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊符合 GB/T8810-1995 要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化及抛砂处理, 表面喷涂户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀。</p> <p>4、小鸟顶: 进口食品级有色塑料, 低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂, 强度大, 表面光滑, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。表面处理: 模铸面。</p> <p>5、木制工艺</p> <p>整套木制产品需进行各个部件组装 (即试安装), 组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆, 风干后对产品进行表面细致打磨, 直至产品表面光滑, 边角圆润; 第二遍油漆如第一遍底漆要求, 完善细节; 所有步骤完成后刷涂第三遍油漆 (面漆)。</p>	1	套	

3	爬网	<p>L410</p> <p>1、立柱：采用Φ114mm 国标镀锌管，厚度 2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。</p> <p>2、绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p> <p>3、荷叶顶：进口食品级有色塑料，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面。</p>	1	套	
4	小爬网	<p>85*80</p> <p>1、绳网采用钢丝绳，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p>	1	套	
5	垂直爬网	<p>210*205</p> <p>1、绳网采用钢丝绳，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p>	1	套	
6	软梯攀爬	<p>180*205cm</p> <p>1、绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p> <p>2、横杆：采用进口芬兰木材质，柱子四边中心位置刻画细微凹槽，增加表面美观度，并对木质的防裂起保护作用。</p>	1	套	
7	轮胎攀爬	<p>200*205cm</p>	1	套	
8	平行荡桥	<p>200*130*80cm</p> <p>1、立柱：采用Φ114mm 国标镀锌管，厚度 2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。</p> <p>2、平台：采用进口芬兰木材质，平台规格：1160*1160mm，平台板面板材厚度为 27mm。</p> <p>3、链条：采用不锈钢材质，原色，户外使用不易生锈。</p>	1	套	

9	独木荡桥	<p>180*130*80cm</p> <p>1、立柱：采用Φ114mm 国标镀锌管，厚度 2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。</p> <p>2、平台：采用进口芬兰木材质，平台规格：1160*1160mm，平台板面板材厚度为 27mm。</p> <p>3、链条：采用不锈钢材质，原色，户外使用不易生锈。</p>	1	套	
10	集装箱	<p>210*210</p> <p>1、立柱：采用Φ114mm 国标镀锌管，厚度 2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。</p> <p>2、平台：PE 板材质：高密度聚乙烯，厚度 1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。</p> <p>3、挡板：PE 板材质：高密度聚乙烯，厚度 1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。</p> <p>4、凸镜子：塑料</p>	1	套	
11	集装箱	<p>210*210</p> <p>1、立柱：采用Φ114mm 国标镀锌管，厚度 2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。</p> <p>2、平台：PE 板材质：高密度聚乙烯，厚度 1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。</p> <p>3、挡板：PE 板材质：高密度聚乙烯，厚度 1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。</p>	1	套	
12	筒滑	<p>H210</p> <p>1、塑料件材质：进口食品级有色塑料，滑梯类厚：6mm，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面。</p> <p>2、钢管配件：采用Φ60mm、Φ48mm、Φ38mm、Φ32mm、Φ28mm，壁厚为≥2.0mm 热镀锌钢管（管材质量均符合 GB/T10125-2012 标准要求，技术标准符合 GB/T10125-2012 要求，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊符合 GB/T8810-1995 要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。</p>	1	套	

13	户外木制体能	<p>总尺寸 1060*630*375cm</p> <p>材质说明</p> <p>1. 立柱</p> <p>主要支撑柱采用进口芬兰木材质，柱子规格：100*100mm，柱子四边中心位置刻画细微凹槽，增加表面美观度，并对木质的防裂起保护作用。</p> <p>2. 平台</p> <p>平台采用进口芬兰木材质，平台规格：1160*1160mm，平台板面板材厚度为 27mm。</p> <p>3. 钢管件（附件）</p> <p>钢管件采用镀锌管材质，表面采用静电流水线粉末喷涂工艺，经高温烘烤均匀附着在管件表面，颜色鲜艳，防紫外线耐腐蚀能力强，不易褪色。</p> <p>4. 绳网</p> <p>绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p> <p>5. 链条</p> <p>采用不锈钢材质，原色，户外使用不易生锈。</p> <p>6. 塑胶件：</p> <p>采用进口韩国三星公司 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，符合 GB/T 4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合澳大利亚食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p> <p>7. 五金件</p> <p>所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>8. 滑梯：塑料件材质：进口食品级有色塑料，滑梯类厚：6mm，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。 表面处理：模铸面。</p> <p>9. 木制工艺</p> <p>整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要</p>	1	套	
----	--------	---	---	---	---

		求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。			
--	--	----------------------------	--	--	--

注：上述清单中的规格要求允许正负偏离 2mm。

4. 工期要求：7 天；

5. 实施要求：要求 1:1 拆卸运输至指定地点安装，保障货物拆装及运输过程中的安全及质量，同时在指定场所安装后保障幼儿使用的安全性。

6. 项目控制价：3.9 万元。

三、投标文件要求

（一）投标人提交投标文件内容应包含以下材料：①法定代表人授权委托书（详见附件 1）及其委托人和被委托人身份证复印件，法定代表人亲自参与报价时可不提供授权委托书和被委托人身份证复印件；②年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（若已办理新版三证合一的，只需提供营业执照副本复印件）；③报价函（详见附件 2）；所有文件需加盖公章。

（二）文件要求：1. 提供材料需按上述顺序装订成册，密封在一个档案袋内，否则视为无效标；2. 提供材料需清晰可见，否则视为无提供该项材料。

四、投标文件的递交

1. 投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：2024 年 8 月 6 日（周二）10:00。逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。递交文件截止时间以接收文件地点时钟显示的时间为准。

2. 开标时间：2024 年 8 月 6 日（周二）10:00。

3. 开标地点：龙岩育兴教育龙津湖幼儿园 4 楼会议室（龙岩市新罗区金鸡中路 389 号）

五、中标人确定办法

1. 现场开标，经评委评审，投标人资格条件符合要求且报价最低者中标；

2. 超过招标控制价的报价，按无效报价处理；
3. 如果出现了两家（或以上）投标单位总分一致的情况，则采取随机抽签办法确定中标人。

六、其他要求

1. 中标人在收到中标通知书后 3 个工作日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。中标通知书发出后 3 个工作日内，中标人放弃中标项目的或无正当理由不与招标人签订合同的或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，招标人可取消其中标资格。

2. 招标人不组织踏勘现场。投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

七、联系方式

招标人：龙岩育兴教育投资发展有限公司

地址：龙岩市新罗区金鸡中路 389 号龙津湖幼儿园

邮编：364000

电子邮箱：lyyxjy2019@163.com

电话：0597-5389001，18205997304

联系人：李先生

招标人：龙岩育兴教育投资发展有限公司

2024 年 7 月 31 日



附件 1:

授权委托书

本授权人声明:

我(姓名)_____, 身份证号码_____,
系(单位名称)_____的法定代
表人, 现授权委托(姓名)_____, 身份证号码_____
_____, 全权负责办理 龙岩育兴教育名筑幼儿园
户外大型器械拆装及搬运项目 招投标相关业务, 本授权有
效期由公司盖章之日始至该项业务办理完毕截止。

被授权人在签署与办理该业务的相关手续和处理与之有
关的一切事务, 我单位均予以认可。

被授权人无转委托权, 特此委托。

授权人签章: _____

被授权人签章: _____

联系电话: _____

联系电话: _____



单位盖章:

年 月 日

附件 2:

报价函

龙岩育兴教育投资发展有限公司（招标人）：

1. 我方已经认真阅读了贵司发布的招标公告，我方愿以总价人民币（大写）：_____元（RMB：¥ _____元）投标报价。

2. 我方已详细审核全部文件及有关附件，我方自愿放弃提出含糊不清或容易造成误解事项的权力。

3. 我方承认报价函是我方投标文件的组成部分。

4. 报价单：

序号	项目	价格计 (含税)	备注
1	龙岩育兴教育名筑幼儿园 户外大型器械拆装及搬运		报价包含人工、配件、辅材、吊装、运输、税费等全部费用

报价单位（加盖公章）：

法人代表（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

单位地址：

年 月 日

